

HAMNBESTÄMMELSER

för TOFSÖ småbåtshamn 2014

Uppdaterade vid årsstämman 2014-04-27.

- §1. Hamnmästaren, som utses av styrelsen för Tofsö samfällighetsförening, ansvarar för att dessa bestämmelser efterföljs. Denne har rätt att vidtaga åtgärder mot dem som trots påpekanden inte har ställt sig till efterrättelse.
- §2. Varje fastighet äger rätt till **en** båtplats om 2,5 m, att disponeras av fastighetsägare eller nära anhörig till denne (make/maka, sambo, syskon, föräldrar eller barn). Vid den årliga fördelningen av platser sker först fördelning av platser till båtar som understiger 2,5 meter och därefter kan större båtar förläggas i mån av utrymme.
- §3. Största mått på båtar som kan placeras mellan bommar är 7 x 2,7 m och vid plats med akterboj 11,5 x 3,9 m . Vid svajboj är enda begränsningen en max vikt på 3000 kg.
- §4. Hamnmästaren bestämmer båtplats på basen av uppgifter som skall lämnas på särskild blankett angående båtstorlek m m. Platsen får endast begagnas av den sålunda registrerade båten (förbjudet att hyra/ låna ut platsen !).
- §5. Vid byte av båt måste ny blankett inlämnas innan denna sjösättes.
- §6. Båtplatsinnehavare skall snarast och senast den 15 maj informera Hamnmästaren om sen sjösättning planeras eller om anvisad plats ej kommer att utnyttjas. Om så ej sker kan Hamnmästaren återtaga platsen.
- §7. Utöver redan utnyttjad plats , kan medlem, mot avgift som årligen fastställs vid årsstämman erhålla ytterligare båtplats, om villkoren i §2 är uppfyllda.
- §8. Förtöjd båt skall ha gällande ansvarsförsäkring.
- §9. Förtöjningsvillkor:
Båt som ligger mellan bommar skall vara förtöjd i bommarna med två förtöjningar, i för resp. akter. Förtöjningarna skall vara fjädrande i alla fyra punkterna. Fjädringen skall vara av stål eller gummi. Förtöjningslinorna skall vara försedda med splitsade kauser och kopplade till bommen med schackel eller Mercks-hake. Knutna linor får ej förekomma! Båt som ligger vid plats med akterboj skall vara förtöjd på ovanstående sätt men mot förtöjningsringar i bryggan och två förtöjningar mot bojen. Båt som är förtöjd vid svajboj skall ha två förtöjningar till bojen försedda med splitsade kauser och Mercks-hake. För sådan båt skall tågvirkesdimensionerna vara en dimension grövre än nedanstående.

Tågvirkesdimensioner (minimimått i mm):

Öppna båtar med max vikt 500 kg	8
D:o med max. vikt 700 kg samt båtar med överbyggnad	10
Segelbåt med max. längd 6 m	12
D:o med max. längd 7 m och båtar med max vikt 1 ton	14
Båtar med längd över 7 m eller max vikt över 1 ton	16

HAMNBESTÄMMELSER

för TOFSÖ småbåtshamn 2014

- §10. Vid fastighetsförsäljning skall säljaren informera köparen om rätten till båtplats och villkoren härför samt att vid önskemål om plats kontakta hamnmästaren för erhållande av anmälningsblankett.
- §11. Max hastighet i hamnen och i närheten av svajbojarna är 5 knop.
- §12. Upptagningsrampen vid södra landbryggan får endast användas för båtar under 1500 kg. Rampbommen skall vara låst, förteckning över nyckelinnehavare finns på södra P-platsens informationstavla.
- §13. Gästande båtar får begagna utsidan av betongpontonerna vid södra bryggan spets. vid längre besök än 4 dygn skall hamnmästaren kontaktas.
- §14. Jollar, kanoter och motsvarande småbåtar skall förvaras på avsedd plats vid jollebryggan.
- §15. Vinteruppläggningsplats på parkeringsplatserna kan erhållas efter kontakt med hamnmästaren.
- §16. Båtplatsinnehavare som tar upp båten efter den allmänna bomupptagningen på hösten skall själv ombesörja bomupptagning och rengöring av flöten. Vid underlåtenhet att göra detta debiteras en arbetskostnad.
- §17. Båtvagn får ej uppställas på parkeringen vid södra bryggan.
- §18. Parkeringsplatsen i närheten av norra landbryggan är endast avsedd för i- och urlastning.